海峡都市报 报料：智慧海都 95060
2022年12月17日 星期六 责编/周德庆 美编/建隆 校对/王魁
智慧海都

（上接T05版）

四十、110千伏茶园变10千伏中调线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为鼓楼区五四路，总长为1.717千米。

四十一、110千伏茶园变10千伏老干局线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为鼓楼区思儿亭路，线路总长为4.409千米。

四十二、110千伏茶园变10千伏滑冰馆线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为鼓楼区北浪路，总长为1.881千米。

四十三、110千伏茶园变10千伏农科线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为鼓楼区公益路，总长为2.188千米。

四十四、110千伏茶园变10千伏农行Ⅱ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为鼓楼区五四路，总长为2.440千米。

四十五、110千伏茶园变10千伏省长楼线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为鼓楼区公益路，线路总长为0.987千米。

四十六、110千伏茶园变10千伏工展线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为鼓楼区五四路，总长为1.556千米。

四十七、110千伏茶园变10千伏电二建线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为晋安区茶园支路，总长为0.415千米。

四十八、110千伏茶园变10千伏华林线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，I段起点位置为晋安区茶园路，终点位置为晋安区茶园路，总长为0.106千米，II段起点位置为晋安区茶园路，终点位置为晋安区香槟支路，总长为0.256千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，I段电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为晋安区茶园路，总长为2.025千米，II段电缆起点位置为晋安区茶园路，终点位置为晋安区华林路，总长为0.496千米。

四十九、110千伏茶园变10千伏福网Ⅰ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为晋安区茶园支路，总长为0.417千米。

五十、110千伏茶园变10千伏人医线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为晋安区华屏路，总长为2.178千米。

五十一、110千伏茶园变10千伏境边线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，I段电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为晋安区站东路，总长为1.758千米。II段电缆起点位置为晋安区华林路，终点位置为晋安区华林路，总长为0.601千米。Ⅲ段电缆起点位置为晋安区华林路，终点位置为晋安区华林路，总长为0.329千米。

五十二、110千伏茶园变10千伏农行线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为鼓楼区五四路，总长为1.902千米。

五十三、110千伏茶园变10千伏都市线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区水头路，终点位置为晋安区水头路，总长为0.316千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为晋安区水头路，总长为2.048千米。

五十四、110千伏茶园变10千伏香槟路线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为晋安区香槟路，总长为1.736千米。

五十五、110千伏茶园变10千伏工商局线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，I段电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为鼓楼区湖前支路，总长为1.653千米。II段电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为鼓楼区五四路，总长为1.414千米。

五十六、110千伏茶园变10千伏天溢线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，I段电缆起点位置为晋安区茶园支路，终点位置为晋安区东浦路，总长为2.617千米。II段电缆起点位置为晋安区东浦路，终点位置为晋安区站西路，总长为1.027千米。

五十七、220千伏鹤林变10千伏佳源线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区化工路，总长为4.0805千米。

五十八、220千伏鹤林变10千伏保利线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区连江北路，总长为9.2183千米。

五十九、220千伏鹤林变10千伏潭桥线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区鹤林路，总长为3.4557千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区鹤林片区村道，总长为1.2483千米。共有2条分支线，支1混缆线路，起点位置为晋安区牛岗山，终点位置为晋安区北三环路，总长为1.191千米；支2混缆线路起点位置为晋安区三八路，终点位置为晋安区鹤林路，总长为0.722千米。

六十、220千伏鹤林变10千伏苗圃线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区东山路，终点位置为晋安区东三环路，总长为5.166千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区东山路，总长为5.8167千米。共有2条分支线，支1混缆线路，起点位置为晋安区三八路，终点位置为晋安区东部快速通道，总长为1.191千米；支2混缆线路起点位置为晋安区三八路，终点位置为晋安区北三环路，总长为0.431千米。

六十一、220千伏鹤林变10千伏鹤横线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区鹤林路，总长为4.1938千米。

六十二、220千伏鹤林变10千伏融信线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区鹤林路，总长为2.1043千米。

六十三、220千伏鹤林变10千伏连江线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区洋头尾路，终点位置为晋安区洋头尾路，总长为0.6483千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区洋头尾路，总长为3.9276千米。

六十四、220千伏鹤林变10千伏鹤林线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区鹤林路，总长为3.1982千米。

六十五、220千伏鹤林变10千伏新城线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区连江北路，总长为9.3123千米。

六十六、220千伏鹤林变10千伏横屿线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区东山路，终点位置为晋安区东山路，总长为1.8612千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区化工路，总长为9.7797千米。共有1条分支线，支1混缆线路，起点位置为晋安区东山路，终点位置为晋安区潭桥佳园，总长为0.671千米。

六十七、220千伏鹤林变10千伏登云线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区登云路，终点位置为晋安区登云支路，总长为1.7568千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区登云路，总长为4.6454千米。共有1条分支线，支1混缆线路，起点位置为晋安区登云路，终点位置为晋安区登云支路，总长为0.661千米。

六十八、220千伏鹤林变10千伏鹤屿线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区鹤林路，总长为5.4938千米。

六十九、220千伏鹤林变10千伏后海线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区鹤林路，总长为1.5281千米。

七十、220千伏鹤林变10千伏组团I线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区桂溪路，总长为5.7896千米。

七十一、220千伏鹤林变10千伏组团II线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区桂溪路，总长为5.6761千米。

七十二、110千伏远洋变10千伏东方Ⅰ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏远洋变，终点位置为晋安区连福支巷，线路总长为0.3979千米。共有1条分支线，支1电缆线路，起点位置为晋安区连福路，终点位置为晋安区连福路，总长为0.4572千米。

七十三、110千伏远洋变10千伏东方Ⅱ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为220千伏鹤林变，终点位置为晋安区连江北路，总长为9.3123千米。共有1条分支线，支1电缆线路，起点位置为晋安区连福路，终点位置为晋安区连福路，总长为1.2625千米。

七十四、110千伏远洋变10千伏鼓山苑线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏远洋变，终点位置为晋安区埔墘路，线路总长为1.6254千米。

七十五、110千伏远洋变10千伏光明I线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏远洋变，终点位置为台江区鳌港路，线路总长为4.2475千米。

七十六、110千伏远洋变10千伏光明线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏远洋变，终点位置为台江区鳌兴路，线路总长为3.1925千米。

七十七、110千伏远洋变10千伏三木线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏远洋变，终点位置为晋安区连凤支路，线路总长为1.4235千米。共有1条分支线，支1混缆线路，起点位置为晋安区连福路，终点位置为晋安区前横南路，总长为0.5584千米。

七十八、110千伏远洋变10千伏万达Ⅰ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏远洋变，终点位置为台江区鳌峰路，线路总长为3.2325千米。

七十九、110千伏远洋变10千伏文华线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏远洋变，终点位置为晋安区远洋路，线路总长为2.7465千米。

八十、110千伏远洋变10千伏下歧线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏远洋变，终点位置为晋安区福马路，总长为4.6115千米。

八十一、110千伏远洋变10千伏招贤线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏远洋变，终点位置为晋安区招贤路，线路总长为1.3675千米。共有1条分支线，支1电缆线路，起点位置为晋安区连洋路，终点位置为晋安区招贤路，总长为0.1774千米。

八十二、110千伏远洋变10千伏鳌峰线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏远洋变，终点位置为晋安区连江中路，线路总长为3.1265千米。

八十三、110千伏远洋变10千伏福光线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，I段起点位置为晋安区福光南路，终点位置为晋安区连洋路，总长为0.3245千米，II段起点位置为晋安区福光南路，终点位置为晋安区远洋路，总长为0.4395千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏远洋变，终点位置为晋安区福光南路，总长为0.7895千米。共有2条分支线，支1混缆线路，起点位置为晋安区福光南路，终点位置为晋安区连洋路，总长为0.3245千米；支2混缆线路起点位置为晋安区福光南路，终点位置为晋安区远洋路，总长为0.4395千米。

八十四、110千伏远洋变10千伏福马东线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，Ⅰ段起点位置为晋安区福马路，终点位置为晋安区福马路，总长为0.2612千米，II段起点位置为晋安区福马路，终点位置为晋安区福马路，总长为0.8235千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。Ⅰ段起点位置为110千伏远洋变，终点位置为晋安区福马路，总长为2.1725千米，II段起点位置为晋安区福马路，终点位置为晋安区福马路，总长为0.7545千米。共有2条分支线，支1混缆线路，起点位置为晋安区福马路，终点位置为晋安区三环快速，总长为0.5235千米；支2混缆线路起点位置为晋安区福马路，终点位置为晋安区三环快速，总长为1.6425千米。

八十五、110千伏远洋变10千伏福马西线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区招贤路，终点位置为晋安区招贤路，总长为0.1886千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。Ⅰ段起点位置为110千伏远洋变，终点位置为晋安区招贤路，总长为1.2712千米，II段起点位置为晋安区招贤路，终点位置为晋安区前横路，总长为0.8205千米。

八十六、110千伏远洋变10千伏鼓岭线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区福马路，终点位置为晋安区鼓岭，总长为3.7152千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏远洋变，终点位置为晋安区福马路，线路总长为3.3215千米。

（下转T07版）