

关于110千伏福兴变10千伏东山线等93条电力线路保护区划定的公告

根据《福州市工业和信息化局关于110千伏福兴变10千伏东山线等93条电力线路保护区划定的批复》(榕工信能源[2021]185号),现将我司所辖关于110千伏福兴变10千伏东山线等93条电力线路保护区依法划定内容予以公告。

电力设施基本情况:

一、110千伏福兴变10千伏东山线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏福兴变,终点位置为晋安区东山佳园6#楼,线路总长为2.8265千米。共有1条分支线,支1电缆线路,起点位置为晋安区鹿溪路,终点位置为晋安区狮峰路,总长为0.7456千米。

二、110千伏福兴变10千伏福光线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏福兴变,终点位置为晋安区湖塘配电站,线路总长为0.4012千米。

三、110千伏福兴变10千伏横屿线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏福兴变,终点位置为晋安区后屿路,线路总长为0.4467千米。共有1条分支线,支1电缆线路,起点位置为晋安区后屿路,终点位置为晋安区福新东路,总长为0.5834千米。

五、110千伏福兴变10千伏建总线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏福兴变,终点位置为晋安区福兴大道,线路总长为1.3861千米。

六、110千伏福兴变10千伏闽日线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏福兴变,终点位置为晋安区化工路,线路总长为1.0165千米。

七、110千伏福兴变10千伏鳔溪线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏福兴变,终点位置为晋安区福兴大道,线路总长为0.9772千米。

十四、110千伏福兴变10千伏电视台线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为晋安区横屿村道,终点位置为晋安区横屿村道,总长为0.2156千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。I段起点位置为110千伏福兴变,终点位置为晋安区福兴大道,线路总长为1.6085千米。II段起点位置为晋安区化工路,终点位置

为晋安区横屿村道,线路总长为0.4546千米。III段起点位置为晋安区化工路,终点位置为晋安区中联东郡7#楼,线路总长为1.1782千米。共有2条分支线,支1混缆线路,沿线晋安区化工路,总长为0.6702千米;支2混缆线路起点位置为晋安区化工路,终点位置为晋安区东山路,总长为1.1782千米。

十五、110千伏福兴变10千伏化工线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏福兴变,终点位置为晋安区化工路,线路总长为3.7654千米。共有2条分支线,支1混缆线路,起点位置为晋安区化工路,终点位置为晋安区鹤林路,总长为0.9865千米。

十六、110千伏福兴变10千伏双溪线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为晋安区东三环路,终点位置为晋安区东三环路,总长为0.7865千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏福兴变,终点位置为晋安区福新东路,总长为0.8915千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏福兴变,终点位置为晋安区福新东路,线路总长为1.9156千米。共有2条分支线,支1混缆线路,起点位置为晋安区官前路,终点位置为后浦路,总长为0.6880千米;支2混缆线路起点位置为晋安区官前路,终点位置为晋安区福州市鼓山中心小学,总长为0.2312千米。

十三、110千伏福兴变10千伏大道线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为晋安区福兴大道,终点位置为晋安区红光路,总长为0.2779千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏福兴变,终点位置为晋安区福兴大道,线路总长为0.9772千米。

十八、110千伏福兴变10千伏远东线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,I段起点位置为110千伏福兴变,终点位置为晋安区埠兴路,总长为2.2645千米,II段起点位置为晋安区埠兴路,终点位置为晋安区福州机场高速公路,总长为0.1482千米,III段起点位置为晋安区福马路,终点位置为晋安区福马路,总长为0.1123千米,IV段起点位置为晋安区福马路,终点位置为晋安区福马路,总长为0.2956千米。地

下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。I段起点位置为晋安区埠兴路,终点位置为晋安区埠兴路,线路总长为0.3545千米,II段起点位置为晋安区福州机场高速公路,终点位置为晋安区福马路,线路总长为0.1375千米,III段起点位置为晋安区福马路,终点位置为晋安区福马路,线路总长为0.2285千米,IV段起点位置为晋安区福马路,终点位置为晋安区福马路,线路总长为0.4165千米。共有1条分支线,支1混缆线路起点位置为晋安区福马路,终点位置为晋安区东三环路,总长为0.7565千米。

十九、110千伏福兴变10千伏樟林线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,I段起点位置为晋安区化工路,终点位置为晋安区北三环路,总长为0.5286千米,II段起点位置为晋安区北三环路,终点位置为晋安区鼓岭,总长为2.6125千米,III段起点位置为晋安区鼓岭,终点位置为晋安区鼓岭,总长为4.2685千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。I段起点位置为110千伏福兴变,终点位置为晋安区化工路,线路总长为1.1925千米,II段起点位置为晋安区北三环路,终点位置为晋安区北三环路,线路总长为0.2912千米,III段起点位置为晋安区鼓岭,终点位置为晋安区鼓岭,线路总长为1.7775千米。共有2条分支线,支1混缆线路,起点位置为鼓岭,总长为1.6015千米;支2混缆线路起点位置为鼓岭,终点位置为鼓岭,总长为1.7765千米;

二十、110千伏王庄变10千伏青少年线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏王庄变,终点位置为台江区六一中路,线路总长为2.4946千米。

二十一、110千伏王庄变10千伏王世线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏王庄变,终点位置为晋安区福马路,线路总长为1.8065千米。

二十三、110千伏王庄变10千伏象园头线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏王庄变,终点位置为晋安区长乐北路,线路总长为1.7891千米。

二十五、110千伏王庄变10千伏环岛线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏王庄变,终点位置为台江区六一中路,线路总长为2.4526千米。

二十六、110千伏王庄变10千伏六一路线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为晋安区连辉路,终点位置为晋安区北光明港路,总长为0.823千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏王庄变,终点位置为晋安区北光明港路,线路总长为1.8976千米。

二十七、110千伏王庄变10千伏王庄西线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏王庄变,终点位置为晋安区紫新路,线路总长为2.1669千米。

二十八、110千伏王庄变10千伏台江线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏王庄变,终点位置为晋安区晋安南路,总长为1.5436千米。

三十、110千伏王庄变10千伏新兴线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为台江区六一中路,终点位置为台江区瀛东路,总长为0.4435千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏王庄变,终点位置为台江区瀛东路,总长为0.4435千米。

三十一、110千伏王庄变10千伏世茂I线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏王庄变,终点位置为台江区排尾路,线路总长为3.1485千米。

三十二、110千伏王庄变10千伏国货东线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为晋安区连辉路,终点位置为台

江区光明路,总长为1.0283千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏王庄变,终点位置为台江区光明路,线路总长为2.4728千米。共有1条分支线,支1混缆线路,起点位置为晋安区北光明港路,终点位置为台江区光明路,总长为0.1551千米。

三十三、110千伏王庄变10千伏达道线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏王庄变,终点位置为台江区六一中路,线路总长为1.8756千米。共有1条分支线,支1混缆线路,起点位置为晋安区国货东路,终点位置为晋安区象园路,总长为0.5275千米。

三十四、110千伏茶园变10千伏御景线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。I段起点位置为晋安区茶园支路,终点位置为鼓楼区河边路,线路总长为1.725千米。

三十五、110千伏茶园变10千伏天骅线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。I段起点位置为晋安区茶园支路,终点位置为鼓楼区福飞南路,线路总长为2.561千米,II段起点位置为鼓楼区五四路,终点位置为鼓楼区湖前路,线路总长为0.871千米。

三十六、110千伏茶园变10千伏安全线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区茶园支路,终点位置为鼓楼区岭上路,线路总长为4.096千米。

三十七、110千伏茶园变10千伏老干局II线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。I段起点位置为晋安区茶园支路,终点位置为鼓楼区老干局,线路总长为2.194千米,II段起点位置为鼓楼区北二环中路,终点位置为鼓楼区公益路,线路总长为1.263千米。

三十八、110千伏茶园变10千伏益力线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。I段起点位置为晋安区茶园支路,终点位置为鼓楼区省农科院,线路总长为2.701千米,II段起点位置为鼓楼区华林路,终点位置为鼓楼区树兜路,线路总长为0.610千米,III段起点位置为鼓楼区福寿路,线路总长为0.623千米。

三十九、110千伏茶园变10千伏调通线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区茶园支路,终点位置为鼓楼区五四路,线路总长为1.296千米。

(下转T06版)