

关于110千伏鼎屿变10千伏鹤林新城Ⅰ线等50条电力线路保护区划定的公告

根据《福州市工业和信息化局关于110千伏鼎屿变10千伏鹤林新城Ⅰ线等50条电力线路保护区划定的批复》(榕工信能源[2021]152号),现将我司所辖110千伏鼎屿变10千伏鹤林新城Ⅰ线等50条电力线路保护区依法划定内容予以公告。

电力设施基本情况:

一、110千伏鼎屿变10千伏鹤林新城Ⅰ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区鹤林新城,线路总长为2.8645千米。

二、110千伏鼎屿变10千伏鹤林新城Ⅱ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区保利香槟国际二期,线路总长为2.4258千米。

三、110千伏鼎屿变10千伏福新路线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区长乐北路,线路总长为1.7682千米。

四、110千伏鼎屿变10千伏后浦线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区福新东路,终点位置为晋安区茶会路,总长为0.3298千米。

五、110千伏鼎屿变10千伏华林线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区岳前路,线路总长为0.9337千米。

六、110千伏鼎屿变10千伏汇诚线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区和源居,线路总长为1.1479千米。共有1条分支线,支1电缆线路,起点位置为晋安区连江北路,终点位置为晋安区连江北路,总长为0.4339千米。

七、110千伏鼎屿变10千伏佳通线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区化工路,线路总长为1.6503千米。

八、110千伏鼎屿变10千伏金陵线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区隆泰花园,线路总长为1.3382千米。

九、110千伏鼎屿变10千伏井源居线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区岳峰南路,线路总长为1.3754千米。

十、110千伏鼎屿变10千伏骏建线地下线缆保护区范围

为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区塔头路,线路总长为2.7875千米。

十一、110千伏鼎屿变10千伏浦下线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区晋安中路,线路总长为2.1654千米。

十二、110千伏鼎屿变10千伏水厂线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区东大路,线路总长为3.3056千米。

十三、110千伏鼎屿变10千伏五里亭线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区珠宝路,线路总长为2.2485千米。

十四、110千伏鼎屿变10千伏长城线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区岳峰南路,线路总长为0.7845千米。

十五、110千伏鼎屿变10千伏茶会线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为晋安区后浦路,终点位置为晋安区后浦路,总长为0.0965千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区后浦路,总长为1.0845千米。

十六、110千伏鼎屿变10千伏电车线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区晋安中路,线路总长为1.7712千米。

十七、110千伏鼎屿变10千伏东大路线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为晋安区长乐北路,终点位置为晋安区桂香街,总长为0.7306千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区长乐北路,总长为1.9544千米。

十八、110千伏鼎屿变10千伏福达线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区福新东路,线路总长为2.5648千米。

十九、110千伏鼎屿变10千伏金晖线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区福马路,线路总长为1.1396千米。

二十、110千伏鼎屿变10千伏金鸡山线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安三八路,线路总长为3.5257千米。

二十一、110千伏鼎屿变10千伏连江北线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为晋安区三八路,终点位置为晋安区三八路,总长为0.1156千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区三八路,总长为3.0564千米。

二十二、110千伏鼎屿变10千伏南方建材线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区福新东路,线路总长为1.1168千米。

二十三、110千伏鼎屿变10千伏融山线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区康乐巷,线路总长为1.6487千米。

二十四、110千伏鼎屿变10千伏三八路线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区三八路,线路总长为3.3956千米。

二十五、110千伏鼎屿变10千伏市场线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为晋安区福新东路,终点位置为晋安区化工河,总长为0.5861千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区福新东路,总长为0.3726千米。

二十六、110千伏鼎屿变10千伏溪里线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区晋安中路,线路总长为4.3685千米。

二十七、110千伏鼎屿变10千伏岳峰线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区晋安中路,线路总长为1.5088千米。

二十八、110千伏鼎屿变10千伏长春线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为福马路21.91.70支2,终点位置为后浦21.166.9支1,总长为0.5244千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区福马路,总长为2.3401千米。

共有1条分支线,支1混缆线路,起点位置为晋安区福马路,终点位置为晋安区后浦路,总长为0.5244千米。

二十九、110千伏鼎屿变10千伏长乐北线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为岳峰21.164.1,终点位置为岳峰21.164.7支1甲,总长为0.3103千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区长乐北路,总长为3.0685千米。共有1条分支线,支1混缆线路,起点位置为晋安区长乐北路,终点位置为晋安区岳峰横路,总长为0.3103千米。

三十、110千伏鼎屿变10千伏钢窗厂线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为岳峰21.101.24,终点位置为岳峰21.111.3甲,总长为0.5026千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏鼎屿变,终点位置为晋安区长乐北路,总长为1.6516千米。共有1条分支线,支1混缆线路,起点位置为晋安区长乐北路,终点位置为晋安区东岳路,总长为0.5026千米。

三十一、110千伏高湖变10千伏科技园Ⅰ线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为豆坊5.176.2,终点位置为科技园5.118.42支24乙,总长为2.667千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为金浦支路,终点位置为二环快速,总长为1.647千米。

三十二、110千伏高湖变10千伏临江线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为观海变612,线路总长为2.815千米。共有1条分支线,支1混缆线路,起点位置为仓山区观海路,终点位置为仓山区工农路,总长为1.164千米。

三十三、110千伏高湖变10千伏闽江Ⅲ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为闽江世纪城,线路总长为5.212千米。

三十四、110千伏高湖变10千伏中藤线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为先锋路,终点位置为先锋路,总长为0.895千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为先锋路,总长为0.101千米。

三十五、110千伏高湖变10千伏新村线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两

平行面内的区域,起点位置为先锋路,终点位置为则徐大道1#环网,总长为1.426千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为先锋路,总长为0.773千米。

三十六、110千伏高湖变10千伏高江线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为盖山镇政府宿舍,线路总长为1.254千米。

三十七、110千伏高湖变10千伏人纤线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为大坪路,线路总长为1.046千米。共有3条分支线,支1混缆线路,起点位置为仓山区连江南路,终点位置为仓山区雁头路,总长为0.789千米;支2混缆线路起点位置为仓山区连江南路,终点位置为仓山区连江南路,总长为0.344千米;支3混缆线路起点位置为仓山区连江南路,总长为0.349千米。

三十八、110千伏高湖变10千伏路灯线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为先锋路,终点位置为先锋路,总长为1.212千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为先锋路,总长为0.991千米。

三十九、110千伏高湖变10千伏三高线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为先锋路,终点位置为万升小区,线路总长为3.583千米。

四十、110千伏高湖变10千伏超市Ⅱ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为高湖路,终点位置为上三路,总长为2.603千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为对湖路,线路总长为3.214千米。

四十一、110千伏高湖变10千伏江边线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为高湖路,终点位置为上三路,总长为2.603千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为连江南路,总长为0.864千米。共有1条分支线,支1混缆线路,起点位置为仓山区上三路,终点位置为仓山区上三路,总长为0.513千米。

四十二、110千伏高湖变10千伏开闭所线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为三高路,终点位置为义序机场,总长为3.484千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV

高湖变,终点位置为三高路,总长为1.123千米。

四十三、110千伏高湖变10千伏金浦线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为雁头路,终点位置为屿宅村,总长为3.474千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为雁头路,终点位置为金浦路,总长为0.988千米。

四十四、110千伏高湖变10千伏水岸Ⅱ回地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为会展东路,线路总长为8.875千米。

四十五、110千伏高湖变10千伏工农路线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为110kV高湖变,终点位置为大坪路2#环网,总长为1.325千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为先锋路,总长为0.101千米。

四十六、110千伏高湖变10千伏科技园Ⅱ线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为110kV高湖变,终点位置为双湖三路,总长为2.413千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为雁头路,总长为0.111千米。

四十七、110千伏高湖变10千伏白湖线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为110kV高湖变,终点位置为高旺路,总长为3.728千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为雁头路,总长为0.111千米。

四十八、110千伏高湖变10千伏福厦线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为则徐大道,线路总长为2.146千米。

四十九、110千伏高湖变10千伏后坂线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为连江南路,线路总长为1.834千米。

五十、110千伏高湖变10千伏六一线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110kV高湖变,终点位置为三高路,线路总长为1.173千米。共有1条分支线,支1混缆线路,起点位置为仓山区三高路,终点位置为仓山区先锋路,总长为0.714千米。