海峡都市报 报料：智慧海都 95060
2022年12月19日 星期一 责编/关菁 美编/建隆 校对/德峰

关于110千伏涧田变10千伏泉头线等59条电力线路保护区依法划定的公告

根据《福州市工业和信息化局关于110千伏涧田变10千伏泉头线等59条电力线路保护区依法划定的批复》（榕工信能源[2021]177号），现将我司所辖110千伏涧田变10千伏泉头线等59条电力线路保护区依法划定内容予以公告。

电力设施基本情况：

一、110千伏涧田变10千伏泉头线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区涧山巷，终点位置为晋安区杨庭路，线路总长为3.2206千米。

二、110千伏涧田变10千伏主题线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区山北路，线路总长为2.270千米。

三、110千伏涧田变10千伏三环路地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区东浦路，线路总长为4.073千米。

四、110千伏涧田变10千伏奥园Ⅰ地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区秀峰路，线路总长为3.494千米。共有1条电缆线路分支线，起点位置为晋安区东浦园路，终点位置为晋安区杨廷路，总长为1.610千米。

五、110千伏涧田变10千伏正府Ⅰ地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区涧田路，线路总长为2.159千米。

六、110千伏涧田变10千伏西园线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区登云路，终点位置为晋安区登云路，总长为2.617千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区登云路，总长为4.516千米。共有1条架空线路分支线，起点位置为晋安区登云路，终点位置为晋安区桂山村，总长为0.842千米。

七、110千伏涧田变10千伏秀峰Ⅰ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区杨廷路，线路总长为5.337千米。

八、110千伏涧田变10千伏西园Ⅰ地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区西园路，线路总长为2.773千米。

九、110千伏涧田变10千伏涧湖Ⅰ地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区涧山巷，终点位置为晋安区涧山巷，线路总长为0.823千米。

十、110千伏涧田变10千伏公安线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区北三环路，线路总长为3.625千米。共有2条分支线，支1架空线路，起点位置为晋安区西凤路，终点位置为晋安区涧田路，总长为0.635千米；支2混缆线路，沿晋安区北三环路，总长为1.515千米。

十一、110千伏涧田变10千伏枢纽Ⅰ地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区站西路，线路总长为3.989千米。

十二、110千伏涧田变10千伏正府Ⅱ地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区涧田路，线路总长为2.533千米。

十三、110千伏涧田变10千伏涧桂Ⅰ地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区西园路，线路总长为1.644千米。

十四、110千伏涧田变10千伏亿力线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区战坂路，线路总长为6.852千米。

十五、110千伏涧田变10千伏佳园线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区涧山巷，终点位置为晋安区西园路，总长为0.667千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区桂山路，总长为2.638千米。共有1条架空线路分支线，沿晋安区西凤路，总长为0.491千米。

十六、110千伏涧田变10千伏秀峰Ⅱ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区杨廷路，线路总长为5.386千米。

十七、110千伏涧田变10千伏奥园Ⅱ地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区承平巷，终点位置为晋安区杨廷路，线路总长为3.112千米。共有1条电缆线路分支线，起点位置为晋安区承平巷，终点位置为晋安区福峰路，总长为1.429千米。

十八、110千伏涧田变10千伏新苑线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区沁河路，线路总长为4.131千米。共有2条分支线，支1电缆线路，起点位置为晋安区涧田路，终点位置为晋安区北三环路，总长为1.768千米；支2电缆线路，起点位置为晋安区北三环路，终点位置为晋安区桂山路，总长为0.995千米。

十九、110千伏涧田变10千伏国宾线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区浮村路，线路总长为6.607千米。

二十、110千伏涧田变10千伏登云线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区登云路，终点位置为晋安区登云路，总长为0.780千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区登云路，总长为3.610千米。

二十一、110千伏涧田变10千伏雅居线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区北三环路，线路总长为3.414千米。

二十二、110千伏涧田变10千伏秀峰路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区杨廷路，终点位置为晋安区井店路，总长为1.547千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区山北路，终点位置为晋安区杨廷路，总长为3.858千米。共有2条分支线，支1架空线路，起点位置为晋安区杨廷路，终点位置为晋安区秀峰路，总长为0.781千米；支2架空线路，沿晋安区象峰路，总长为0.737千米。

二十三、110千伏涧田变10千伏枢纽Ⅱ地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区东浦路，线路总长为4.013千米。

二十四、110千伏涧田变10千伏西园Ⅱ地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区西园路，终点位置为晋安区西园路，线路总长为1.597千米。

二十五、110千伏涧田变10千伏涧湖Ⅱ地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为晋安区涧山巷，终点位置为晋安区涧山巷，线路总长为0.771千米。

二十六、110千伏晋连变10千伏长乐南线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区连江中路，终点位置为晋安区双坂，总长为0.1679千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区国货东路，总长为0.823千米。共有1条架空线路分支线，起点位置为晋安区连江中路，终点位置为晋安区双坂，总长为0.1679千米。

二十七、110千伏晋连变10千伏连江线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区国货东路，总长为1.0397千米。

二十八、110千伏晋连变10千伏长乐线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区大名城，终点位置为晋安区岳峰南路，总长为0.5406千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区福新中路，总长为4.3519千米。

二十九、110千伏晋连变10千伏盛天线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区招贤路，总长为2.7752千米。

三十、110千伏晋连变10千伏天城Ⅰ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区连洋西路，总长为1.5793千米。

三十一、110千伏晋连变10千伏三木线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区连凤支路，总长为2.4643千米。

三十二、110千伏晋连变10千伏双龙线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区连江中路，总长为0.4443千米。

三十三、110千伏晋连变10千伏晋世线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区王庄街，总长为1.5623千米。

三十四、110千伏晋连变10千伏晋城Ⅱ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区连辉路，总长为2.1699千米。

三十五、110千伏晋连变10千伏医院线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区福马路，总长为1.5178千米。

三十六、110千伏晋连变10千伏连福线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区连洋西路，总长为5.3742千米。

三十七、110千伏晋连变10千伏王庄东线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区双翔巷，终点位置为晋安区双翔巷，总长为0.2016千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区南湖一巷，总长为3.1885千米。

三十八、110千伏晋连变10千伏兴元线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区桂园巷，终点位置为晋安区桂园巷，总长为0.1742千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区桂圆巷，总长为1.7728千米。

三十九、110千伏晋连变10千伏天城Ⅱ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区连洋西路，总长为1.5793千米。

四十、110千伏晋连变10千伏前屿线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区朝前路，终点位置为晋安区朝前路，总长为0.4747千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区朝前路，总长为2.5972千米。

四十一、110千伏晋连变10千伏长福线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区跃进路，终点位置为晋安区跃进路，总长为0.5162千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区跃进路，总长为1.1138千米。

四十二、110千伏晋连变10千伏世欧线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区长河路，总长为1.8724千米。

四十三、110千伏晋连变10千伏晋城Ⅰ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏晋连变，终点位置为晋安区连辉路，总长为2.1699千米。

四十四、110千伏铜盘变10千伏铜盘线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，Ⅰ段起点位置为铜盘路，终点位置为军区宿舍，总长为0.092千米，Ⅱ段起点位置为铜盘路，终点位置为铜盘路，总长为0.031千米，Ⅲ段起点位置为五凤小区，终点位置为73881部队司令部，总长为0.277千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区天骐路，总长为9.361千米。

四十五、110千伏铜盘变10千伏铜屏线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区北环西路，线路总长为2.951千米。

四十六、110千伏铜盘变10千伏海峡线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，Ⅰ段起点位置为原厝村，终点位置为原厝村，总长为0.164千米，Ⅱ段起点位置为原厝村，终点位置为洪山，总长为0.665千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区西洪路，总长为6.481千米。

四十七、110千伏铜盘变10千伏铜厝线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为鼓楼区天泉路，终点位置为鼓楼区天泉路，总长为0.073千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区江厝路，总长为8.745千米。

四十八、110千伏铜盘变10千伏丞相线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，Ⅰ段起点位置为鼓楼区铜盘路，终点位置为鼓楼区铜盘路，总长为0.182千米，Ⅱ段起点位置为鼓楼区铜盘路，终点位置为鼓楼区铜盘路，总长为0.024千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区铜盘路，总长为6.422千米。

四十九、110千伏铜盘变10千伏五凤Ⅱ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区丞相路，线路总长为2.425千米。

五十、110千伏铜盘变10千伏软四线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区软件园内部道路，线路总长为4.703千米。

五十一、110千伏铜盘变10千伏北二环线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区福飞南路，线路总长为8.084千米。

五十二、110千伏铜盘变10千伏军区Ⅱ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区铜盘路，线路总长为3.681千米。

五十三、110千伏铜盘变10千伏软件园线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区软件园内部道路，线路总长为5.565千米。

五十四、110千伏铜盘变10千伏白龙路线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为白龙路，终点位置为白龙路，总长为0.255千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区白龙路，总长为3.887千米。

五十五、110千伏铜盘变10千伏丞相坊Ⅱ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区丞相路，线路总长为1.492千米。

五十六、110千伏铜盘变10千伏五凤线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区崎上路，线路总长为6.101千米。

五十七、110千伏铜盘变10千伏五凤Ⅰ线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，Ⅰ段起点位置为丞相路，终点位置为丞相路，总长为0.250千米，Ⅱ段起点位置为铜盘路，终点位置为马鞍山，总长为3.211千米，Ⅲ段起点位置为马鞍山，终点位置为灵丰村，总长为4.201千米，Ⅳ段起点位置为原厝村，终点位置为原厝村，总长为0.591千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区梁厝路，总长为4.370千米。

五十八、110千伏铜盘变10千伏丞相坊Ⅰ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区丞相路，线路总长为1.782千米。

五十九、110千伏铜盘变10千伏军区Ⅰ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏铜盘变，终点位置为鼓楼区铜盘路，线路总长为3.618千米。

国网福州供电公司

2022年12月19日